電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
AF-R220	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	220g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AF-R220M	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	220g	0.0001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AF-R220JS	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	220g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-420	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-820	単目量	音叉振動式	外部分銅	820g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-1200	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-2200	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-4200	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-8200	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-420	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-1200	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-2200	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-4200	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJⅡ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJH-220	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJH-420	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	420g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJH-620	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	620g	0.001g	±1	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJH-2200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJH-4200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	4200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
AJ-220JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-320JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-420JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-620JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-1200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-2200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-3200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-4200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-6200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-8200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AJ-12KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE223	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE323	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE623	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE1203	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.001g	±0.5	10～30℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE1502	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE2202	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE3202	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE6202	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE6201	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE8201	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE15001	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	0.1g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE223R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.001g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE323R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE623R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	620g	0.001g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE1203R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1200g	0.001g	±0.5	10～30℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE1502R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1500g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE2202R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2200g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE3202R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE6202R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6200g	0.01g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE6201R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6200g	0.1g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE8201R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	8200g	0.1g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE15001R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	15000g	0.1g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE223H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.001g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE323H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE623H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	620g	0.001g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE1502H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1500g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE2202H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2200g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE3202H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE6202H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6200g	0.01g	±1	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ALE15001H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	15000g	0.1g	±2	5～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
ARB-30K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	15kg 30kg	5g 10g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
ARB-150K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg 150kg	20g 50g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
ARX-30K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	6kg 15kg 30kg	2g 5g 10g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
ARX-60K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	0～60kg	10g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
ARX-150K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg 60kg 150kg	10g 20g 50g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
ATB-6K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	1.5kg 3kg 6kg	0.5g 1g 2g	±50	-5～35℃、20%～85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ATB-30K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	6kg 15kg 30kg	2g 5g 10g	±50	-5～35℃、20%～85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ATB-150K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg 60kg 150kg	10g 20g 50g	±50	-5～35℃、20%～85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ATX-6K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	1.5kg 3kg 6kg	0.5g 1g 2g	±50	-5～35℃、20%～85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ATX-30K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	6kg 15kg 30kg	2g 5g 10g	±50	-5～35℃、20%～85%RH以下（但し、結露の無いこと）
ATX-150K	複目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg 60kg 150kg	10g 20g 50g	±50	-5～35℃、20%～85%RH以下（但し、結露の無いこと）

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
AZ-B6000	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	6kg	0.001kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B30K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg	0.005kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B60K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg	0.01kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B150K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	150Kg	0.02kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B450K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	450kg	0.1kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B450K-SUS	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	450kg	0.1kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA6000W	複目量	電気抵抗線式	調整不可	3kg 6kg	0.001kg 0.002kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA30KW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	15kg 30kg	0.005kg 0.01kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA60KW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	30kg 60kg	0.01kg 0.02kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA150KW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	60kg 150kg	0.02kg 0.05kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA450KW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	300kg 450kg	0.1kg 0.2kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA450KW-SUS	複目量	電気抵抗線式	調整不可	300kg 450kg	0.1kg 0.2kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
						±15	
AZ-B6000WP	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	6kg	0.001kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B30KWP	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg	0.005kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B60KWP	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg	0.01kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-B150KWP	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	150K	0.02kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA6000WPW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	3kg 6kg	0.001kg 0.002kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA30KWPW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	15kg 30kg	0.005kg 0.01kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA60KWPW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	30kg 60kg	0.01kg 0.02kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
AZ-BA150KWPW	複目量	電気抵抗線式	調整不可	60kg 150kg	0.02kg 0.05kg	±15	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
BOX-Ⅱ･3K	多目量	電気抵抗線式	外部分銅	1.5kg 3kg	1g 2g	±60	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
BOX-Ⅱ･15K	多目量	電気抵抗線式	外部分銅	7.5kg 15kg	5g 10g	±60	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
BOX-Ⅱ･30K	多目量	電気抵抗線式	外部分銅	15kg 30kg	10g 20g	±60	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
CA-120	単目量	音叉振動式	外部分銅	120g	0.0002g	±0.7	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-150	単目量	音叉振動式	外部分銅	150g	0.01g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-300	単目量	音叉振動式	外部分銅	300g	0.01g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-600	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.02g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-1500	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.2g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-16K	単目量	音叉振動式	外部分銅	16kg	0.5g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-30K	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-60K	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-60KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	2g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-100KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	100kg	5g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-200KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	200kg	10g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CG-12KDB	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.5g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGH-310	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	310g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGH-610	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	610g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGH-1500	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1500g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGH-3100	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3100g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGH-6100	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6100g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGH-12K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	12kg	1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGXⅡ-600	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.02g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGXⅡ-1500	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGXⅡ-3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGXⅡ-6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.2g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGXⅡ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
CGX-16K	単目量	音叉振動式	外部分銅	16kg	0.5g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGX-30K	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CGX-60K	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-820	単目量	音叉振動式	外部分銅	820g	0.01g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-2200	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-8200	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-15K	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-220S	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-320S	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-620S	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-2200S	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-3200S	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-6200S	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJ-15KS	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJR-320	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	320g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJR-620	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	620g	0.01g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJR-3200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3200g	0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJR-6200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6200g	0.1g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJR-15K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	15000g	1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
CJ-A6000W	複目量	音叉振動式	調整不可	600g 6000g	0.01g 0.1g	±10	-10～40℃、20～80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CT-600	単目量	音叉振動式	外部分銅	600ct/120g	0.001ct/0.001g	±1	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJX620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJX6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CJX15K	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅠ-60	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	60g	0.001g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅠ-150	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	150g	0.002g	±5	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅠ-300	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	300g	0.005g	±5	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-600	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.01g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-1500	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-600A	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.01g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-1500A	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-3000A	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-6000A	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-12KA	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅢ-16K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	16kg	2g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅢ-30K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg	5g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅢ-60KF	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg	10g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅢ-150KF	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	150kg	20g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅣ-16K	単目量	音叉振動式	外部分銅	16kg	0.5g	±5	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅣ-30K	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g	±5	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
CUXⅡ-600α	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.01g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-1500α	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-3000α	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-6000α	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUXⅡ-12Kα	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX60	単目量	音叉振動式	外部分銅	60g	0.001g	±5	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX150	単目量	音叉振動式	外部分銅	150g	0.002g	±5	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX300	単目量	音叉振動式	外部分銅	300g	0.005g	±5	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX600	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.01g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX1500	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.05g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX16K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	16kg	2g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX30K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg	5g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX60K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg	10g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX150K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	150kg	20g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX16KS	単目量	音叉振動式	外部分銅	16kg	0.5g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CUX30KS	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B15K	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B320S	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B620S	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B3200S	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B6200S	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
CZ-B15KS	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
DFB-60	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	60g	0.001g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DFB-300	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	300g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DFB-600	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	600g	0.01g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DFB-3000	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	3000g	0.01g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DFB-6000	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	6000g	0.1g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-610N	単目量	音叉振動式	外部分銅	610g	0.01g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-1500N	単目量	音叉振動式	外部分銅	1700g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-3100N	単目量	音叉振動式	外部分銅	3100g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-12KU	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-R610N	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	610g	0.01g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-R1500N	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1700g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-R3100N	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3100g	0.1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DH-R12KU	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	12kg	1g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-150	単目量	音叉振動式	外部分銅	150g	0.01g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-300	単目量	音叉振動式	外部分銅	300g	0.01g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-600	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.02g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-610	単目量	音叉振動式	外部分銅	610g	0.01g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-1500	単目量	音叉振動式	外部分銅	1500g	0.1g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.1g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.2g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-6100	単目量	音叉振動式	外部分銅	6100g	0.1g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	0.5g	±10	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJM-300	複目量	音叉振動式	調整不可	20g 300g	0.01g 0.1g	±5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJM-300L	複目量	音叉振動式	調整不可	20g 300g	0.01g 0.1g	±5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJM-600	単目量	音叉振動式	調整不可	600g	0.1g	±5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJM-6000	単目量	音叉振動式	調整不可	6000g	1g	±5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
DJH-300	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	300g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJH-300L	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	300g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJH-600	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	600g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJS-300	複目量	音叉振動式	調整不可	20g 300g	0.01g 0.1g	±5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DJS-1100	複目量	音叉振動式	内蔵分銅	600g 1100g	0.01g 0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DME-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	600g	0.01g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
DME-220H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	600g	0.01g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-300K	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	0.01kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-500K	単目量	音叉振動式	外部分銅	500kg	0.02kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-1T	単目量	音叉振動式	外部分銅	1000kg	0.05kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-2T	単目量	音叉振動式	外部分銅	2000kg	0.1kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-300KSQ	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	0.01kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-500KSQ	単目量	音叉振動式	外部分銅	500kg	0.02kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-1TSQ	単目量	音叉振動式	外部分銅	1000kg	0.05kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZⅡ-2TSQ	単目量	音叉振動式	外部分銅	2000kg	0.1kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-300Y-10KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	300kg	0.01kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-500Y-20KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	500kg	0.02kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-1000Y-50KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1000kg	0.05kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-2000Y-100KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2000kg	0.1kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-300-10KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	300kg	0.01kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-500-20KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	500kg	0.02kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-1000-50KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1000kg	0.05kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
EZ-2000-100KH	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2000kg	0.1kg	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FMA22K0.1	単目量	音叉振動式		22kg	0.1g	±3	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA22K0.1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA33K0.1	単目量	音叉振動式		33kg	0.1g	±3	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA33K0.1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA33K0.1T	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0g～ 10000.9g 11000.0g～	0.1g 1g	±3	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA62K0.1	単目量	音叉振動式		62kg	0.1g	±1.5	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA62K0.1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	0.1g	±1.5	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA62K1	単目量	音叉振動式		62kg	1g	±1.5	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）
FMA62K1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	5℃～35℃, 80%Rh以下（但し結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
FJ-150K	単目量	音叉振動式	外部分銅	150kg	1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FJ-300K	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FJ-L150K-1012	単目量	音叉振動式	外部分銅	150kg	1g	±4	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FJ-L300K-1012	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	1g	±4	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g/0.001g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.1g/0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g/0.01g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-15000	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	1g/0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-30KP	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g/0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-60K	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	1g/0.1g	±1	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-100K	単目量	音叉振動式	外部分銅	100kg	10g/1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-200K	単目量	音叉振動式	外部分銅	200kg	10g/1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-150KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	150kg	10g/1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FZ-300KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	10g/1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS623	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS3202	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS6202	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS15001	単目量	音叉振動式	外部分銅	15000g	0.1g	±3	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS30K0.1G	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	0.1g	±2	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS60K0.1G	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	0.1g	±1	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS100K1G	単目量	音叉振動式	外部分銅	100kg	1g	±5	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS200K1G	単目量	音叉振動式	外部分銅	200kg	1g	±2	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS150K1GF	単目量	音叉振動式	外部分銅	150kg	1g	±3	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
FS300K1GF	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	1g	±3	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-30K	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-60K	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-150K	単目量	音叉振動式	外部分銅	150kg	1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-300K	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-300KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	1g	±2	5～40℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
GM-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.5g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GMW-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.1g/1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GMWⅡ-12K	複目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.1g/1g	±5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-2000	単目量	音叉振動式	外部分銅	2000g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.2g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-30K	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-60K	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-60KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	2g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-100KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	100kg	5g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-200KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	200kg	10g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
GZⅡ-B2000	単目量	音叉振動式	外部分銅	2000g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-B6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-B12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.2g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-B30K	単目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-B60K	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-B60KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	2g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-B100KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	100kg	5g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅡ-B200KF	単目量	音叉振動式	外部分銅	200kg	10g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-R33K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33000g	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-R62K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62000g	1g	±1.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-BR33K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33000g	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-BR62K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62000g	1g	±1.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-R33KA	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33000g	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-R62KA	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62000g	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-BR33KA	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33000g	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZⅢ-BR62KA	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62000g	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-310	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	310g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-610	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	610g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-1500	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1500g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-3100	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3100g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-6100	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6100g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-12K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	12kg	1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-30K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	30kg	1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-B310	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	310g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-B610	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	610g	0.01g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-B1500	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1500g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-B3100	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3100g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-B6100	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6100g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-B12K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	12kg	1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZH-B30K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	30kg	1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZL-B60K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg	0.01kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZL-B150K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg 150kg	0.01kg 0.02kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZL-B300K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	300kg	0.05kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZL-B600K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	600kg	0.1kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
						±30	

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
GZM-B30K	単目量	電気抵抗線式	調整不可	30kg	0.01kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZM-B60K	単目量	電気抵抗線式	調整不可	60kg	0.02kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZM-B150K	単目量	電気抵抗線式	調整不可	150kg	0.05kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZM-B300K	単目量	電気抵抗線式	調整不可	300kg	0.1kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
GZM-B600K	単目量	電気抵抗線式	調整不可	600kg	0.2kg	±30	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HS-610	単目量	音叉振動式	外部分銅	610g	0.01g	±10	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HS-3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.1g	±10	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HF60K0.1	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	0.1g	±1	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HF100K1	単目量	音叉振動式	外部分銅	100kg	1g	±5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HF200K1	単目量	音叉振動式	外部分銅	200kg	1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HG-1000	単目量	音叉振動式	外部分銅	1000g	0.005g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HG-2000	単目量	音叉振動式	外部分銅	2000g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HG-5000	単目量	音叉振動式	外部分銅	5000g	0.02g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HG-10K	単目量	音叉振動式	外部分銅	10kg	0.05g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HG-15K	単目量	音叉振動式	外部分銅	15kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HGⅡ-1000	単目量	音叉振動式	外部分銅	1000g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HGⅡ-2000	単目量	音叉振動式	外部分銅	2000g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HGⅡ-3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HGⅡ-6000	単目量	音叉振動式	外部分銅	6000g	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HGⅡ-21K	単目量	音叉振動式	外部分銅	21kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HGⅡ-33K	単目量	音叉振動式	外部分銅	33kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ17K0.1	単目量	音叉振動式	外部分銅	17kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ17K0.1S	単目量	音叉振動式	外部分銅	17kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ22K0.1	単目量	音叉振動式	外部分銅	22kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ22K0.1S	単目量	音叉振動式	外部分銅	22kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1	単目量	音叉振動式	外部分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1S	単目量	音叉振動式	外部分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ62K1	単目量	音叉振動式	外部分銅	62kg	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ62K1S	単目量	音叉振動式	外部分銅	62kg	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
HJ17K0.1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	17kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ17K0.1SR	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	17kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ22K0.1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ22K0.1SR	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1SR	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1TR	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0kg～7kg 7kg～33kg	0.1g 1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1TSR	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0kg～7kg 7kg～33kg	0.1g 1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ62K1R	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ62K1SR	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ17K0.1H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	17kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ17K0.1HS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	17kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ22K0.1H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ22K0.1HS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1HS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1TH	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0kg～7kg 7kg～33kg	0.1g1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ33K0.1THS	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0kg～7kg7kg～	0.1g1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ62K1H	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ62K1HS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-420	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-1200	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-2200	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-4200	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-8200	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-15K	単目量	音叉振動式	外部分銅	15kg	0.1g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-21K	単目量	音叉振動式	外部分銅	21kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-22K	単目量	音叉振動式	外部分銅	22kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-33K	単目量	音叉振動式	外部分銅	33kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-62K	単目量	音叉振動式	外部分銅	62kg	1g	±1.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
HJⅡ-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-420	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-1200	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-2200	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-4200	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-8200	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-15K	単目量	音叉振動式	外部分銅	15kg	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJⅡ-21K	単目量	音叉振動式	外部分銅	21kg	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-420	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-1200	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-2200	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJRⅡ-4200	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-220JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-320JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-420JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-620JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-1200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-2200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-3200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-4200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-6200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.01g	±1	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-8200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-12KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-15KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	15kg	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-21KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	21kg	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-22KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	22kg	0.1g	±3	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-33KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	33kg	0.1g	±3	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJ-62KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	62kg	1g	±1.5	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
HJR-220	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-320	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	320g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-420	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	420g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-620	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	620g	0.001g	±1.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-1200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-2200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-3200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-4200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	4200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-17K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	17kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-22K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-33K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-33KT	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0kg～7kg 7kg～33kg	0.1g 1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-62K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-220JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-320JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	320g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-420JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	420g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-620JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	620g	0.001g	±1.5	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-1200JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-2200JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-3200JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-4200JS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	4200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-17KJS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	17kg	0.1g	±3	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-22KJS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-33KJS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-33KTJS	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0kg～7kg 7kg～33kg	0.1g 1g	±3	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJR-62KJS	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
HJH-220	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-320	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	320g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-420	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	420g	0.001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-620	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	620g	0.001g	±1.5	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-1200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	1200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-2200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	2200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-3200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	3200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-4200	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	4200g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-17K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	17kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-22K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	22kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-33K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-33KT	多目量	音叉振動式	内蔵分銅	0kg～7kg 7kg～33kg	0.1g 1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HJH-62K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	62kg	1g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTR-80	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	80g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTR-120	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	120g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTR-220	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HT84(R)	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	80g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HT124(R)	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	120g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HT224(R)	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HT84RN	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	80g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HT124RN	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	120g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HT224RN	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	220g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTG84R	単目量	音叉振動式	内臓分銅	80g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTG124R	単目量	音叉振動式	内臓分銅	120g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTG224R	単目量	音叉振動式	内臓分銅	220g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTG124R-CT	単目量	音叉振動式	内臓分銅	120g/600ct	0.0001g/0.0005ct	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
HTG224R-CT	単目量	音叉振動式	内臓分銅	220g/1100ct	0.0001g/0.001ct	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
IWB-30	複目量	電気抵抗線式	調整不可	15kg 30kg	5g 10g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
IWB-150	複目量	電気抵抗線式	調整不可	60kg 150kg	20g 50g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
IWX-30	複目量	電気抵抗線式	調整不可	15kg 30kg	5g 10g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
IWX-150	複目量	電気抵抗線式	調整不可	60kg 150kg	20g 50g	±40	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KGH-6100	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	6100g	0.1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KGH-30K	単目量	音叉振動式	内蔵分銅	30kg	1g	±2.5	-5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFB-60	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	60g	0.001g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFB-300	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	300g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFB-600	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	600g	0.01g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
KFB-3000	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	3000g	0.01g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFB-6000	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	6000g	0.1g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFBⅡ-60	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	60g	0.001g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFBⅡ-300	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	300g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFBⅡ-600	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	600g	0.01g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFBⅡ-3000	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	3000g	0.01g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
KFBⅡ-6000	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	6000g	0.1g	±8	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g/0.02g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-3000	単目量	音叉振動式	外部分銅	3000g	0.1g/0.2g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g/0.2g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12kg	1g/2g	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-16K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	16kg	0.002kg/0.005kg	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-30K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	30kg	0.005kg/0.01kg	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-60K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg	0.01kg/0.02kg	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
LS-150K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	150kg	0.02kg/0.05kg	±10	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MA-120	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	124g	0.001g	±3.5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MC-120	単目量	音叉振動式	外部分銅	120g	0.0002g	±0.7	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MCⅡ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MCⅡ-1100	単目量	音叉振動式	外部分銅	1100g	0.002g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MCⅡ-2100	単目量	音叉振動式	外部分銅	2100g	0.005g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MCⅡ-5100	単目量	音叉振動式	外部分銅	5100g	0.01g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MCⅡ-11K	単目量	音叉振動式	外部分銅	11kg	0.02g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MCⅡ-21K	単目量	音叉振動式	外部分銅	21kg	0.05g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MC-22K	単目量	音叉振動式	外部分銅	22kg	0.05g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MC-33K	単目量	音叉振動式	外部分銅	33kg	0.1g	±3	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MP-12	多目量	音叉振動式	外部分銅	0～1kg 1kg～10kg 10kg～12kg	0.5g 1g 2g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MP-16	多目量	音叉振動式	外部分銅	0～1kg 1kg～10kg 10kg～16kg	0.5g 1g 2g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
MP-30	多目量	音叉振動式	外部分銅	0～1kg 1kg～10kg 10kg～30kg	0.5g 1g 2g	±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
PCXⅡ-3000	複目量	電磁力平衡方式 音叉振動式	外部分銅	150g 3000g	0.002g 0.1g	±5 ±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PCXⅡ-6000	複目量	電磁力平衡方式 音叉振動式	外部分銅	300g 6000g	0.005g 0.2g	±5 ±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PCXⅡ-12000	複目量	電磁力平衡方式 音叉振動式	外部分銅	600g 12000g	0.01g 1g	±5 ±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PCX3000	複目量	音叉振動式	外部分銅	150g 3000g	0.002g 0.1g	±5 ±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PCX6000	複目量	音叉振動式	外部分銅	300g 6000g	0.005g 0.2g	±5 ±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PCX12000	複目量	音叉振動式	外部分銅	600g 12000g	0.01g 1g	±5 ±10	0～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-150	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	150g	0.0005g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-200	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	200g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-300	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	300g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-600	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	600g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-3000	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	3000g	0.01g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-R150	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	150g	0.0005g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-R300	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	300g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-R600	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	600g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-R2000	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	2000g	0.01g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PFⅡ-600M	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	600g	0.001g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PJ-320	複目量	音叉振動式	調整不可	20g 320g	0.001g 0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
PJ-600	複目量	音叉振動式	調整不可	20g 600g	0.001g 0.01g	±1	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
RJ-320	単目量	音叉振動式	外部分銅	320g	0.001g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
RJ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.001g	±1.5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
RJ-1200	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
RJ-3200	単目量	音叉振動式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
RJ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	0.1g	±2	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SA-120	単目量	音叉振動式	外部分銅	120g	0.0002g	±0.7	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-220	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.01g	±4	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-420	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.01g	±4	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-620	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-820	単目量	音叉振動式	外部分銅	820g	0.01g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-1200	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-2200	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.1g	±4	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-4200	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.1g	±4	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-6200	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-8200	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±3	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-12K	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	1g	±5	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-220JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	220g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-420JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	420g	0.01g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-620JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	620g	0.01g	±1	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-820JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	820g	0.01g	±1	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-1200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	1200g	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-2200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	2200g	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-4200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	4200g	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-6200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	6200g	0.1g	±1	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-8200JS	単目量	音叉振動式	外部分銅	8200g	0.1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
SJ-12KJS	単目量	音叉振動式	外部分銅	12000g	1g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。

電子式非自動はかり 温度係数情報

2024年 12月 現在

型　名	目量の形態	荷重センサー方式	校正方法	ひょう量	目　量	温度係数（ppm/K）	使用温度･湿度範囲
ST-1500	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	1500g	0.5g	±60	0～40℃、25～95%RH以下（但し、結露の無いこと）
ST-3000	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	3000g	1g	±60	0～40℃、25～95%RH以下（但し、結露の無いこと）
ST-6000	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	6000g	2g	±60	0～40℃、25～95%RH以下（但し、結露の無いこと）
SP-60K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	60kg	50g	±60	10～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
SP-150K	単目量	電気抵抗線式	外部分銅	150kg	100g	±60	10～35℃、85%RH以下（但し、結露の無いこと）
TS-30K	複目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g/5g	±5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
TSⅡ-30K	複目量	音叉振動式	外部分銅	30kg	1g/5g	±5	5～35℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UF-300	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	300g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UF-620	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	620g	0.001g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UF-3200	単目量	電磁力平衡方式	外部分銅	3200g	0.01g	±2	0～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-60K	単目量	音叉振動式	外部分銅	60kg	0.1g	±1	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-300K	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	1g	±2	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
UZ-300KFセンサー	単目量	音叉振動式	外部分銅	300kg	1g	±2	5～40℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
XFR-125	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	125g	0.00001g	±2	0～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
XFR-135	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	130g	0.00001g	±2	0～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
XFR-205	多目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	0g～92g 92g～205g	0.00001g 0.0001g	±2	0～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
XFR-224	単目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	220g	0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）
XFR-225W	多目量	電磁力平衡方式	内蔵分銅	0g～92g 92g～220g	0.00001g 0.0001g	±2	10～30℃、80%RH以下（但し、結露の無いこと）

製品改良に伴い仕様は予告無く変更することがあります。